

<b>Unterweisungsnachweis</b>	
<b>Thema:</b>	<b>Leitern und Kleingerüste</b>
<b>Firma</b>	
<b>Abteilung</b>	
<b>Vorgesetzter</b>	
<b>Mitarbeiter</b>	
<b>Mitarbeiter</b>	
<b>Mitarbeiter</b>	
<b>Mitarbeiter</b>	

**Absturz von Leiter droht:**

- bei losem und rutschigem Untergrund
- bei einseitigem Anlegen
- wenn Anstellwinkel zu flach oder zu steil - **richtiger Anstellwinkel zwischen 65°-75°**
- durch defekte Leitern - **bei schadhafte Leitern Info an Vorgesetzten**
- bei zu schmalem Leiterfuß
- durch fehlende Haltemöglichkeiten beim Transport sperriger Lasten
- beim Übersteigen von der Leiter aus - **Leiterüberstand mindestens ≥1m. wenn andere Haltemöglichkeiten fehlen**
- bei rutschigen Leitersprossen
- bei abgetragenen (profillosen) Schuhsohlen

**Auswahl geeigneter Leitern (und Tritte):**

- bei länger andauernden Arbeiten möglichst Stehleitern mit großformatigen Aufstandsflächen benutzen
- **Zum Aufstieg ungeeignet sind**
  - Stühle, insbesondere Rollenstühle
  - umgedrehte Eimer
  - Getränke-Kisten

**Kleingerüste:**

- vollständig aufbauen nach Gebrauchsanleitung des Herstellers - **Handlauf, Knieleiste und Bordbrett an allen Absturzkanten anbringen**
- gegen Wegrollen durch Arretieren der Räder sichern
- nur verfahren, wenn sich keine Personen darauf befinden
- gegen Einsinken auf losem Untergrund sichern
- auf Verkehrswegen gegen An-/Umfahren durch Fahrzeuge sichern

Datum:

.....  
Unterschrift des Unterweisenden

.....  
Unterschrift des Unterwiesenen